Garant

SOMT 09T304 FR, HU7710, Type: ALU

Données de commande

N° commande	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
Plaquettes extrêmement robustes suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_{p\,max} = 5$ mm.
Rayon d'angle: 0,4 mm
Avance f_z par dent: 0,13 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,13 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 09T304 FR
Nuance	HU7710
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	780 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	700 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	610 m/min	N
CuZn	adaptée	480 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		