Garant

# Foret à centrer CN, 120°, ∅ Ds: 20mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 231501 20 |
| GTIN | 4045197644305 |
| Classe d'article | 21Y |

## Description

**Exécution:**
**Avec queue Weldon.**

## Description technique

| | |
|---|---|
| Vis pour plaquette | 231540_TX15 (2,5 Nm) |
| ∅ perçage max. $d_1$ | 17 mm |
| Longueur totale $L_{tot}$ | 100 mm |
| Longueur queue h | 70 mm |
| Taille de plaquette | 16 |
| ∅ queue $D_s$ | 20 mm |
| Profondeur de perçage max. $l_1$ | 5 mm |
| Code ISO plaquette | SOGT 11T3 |
| Nombre de dents Z | 1 |

| | |
|---|---|
| Queue | Queue Weldon |
| Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette | 120 |
| Attribut des noms de produit | 120° |
| Arrosage interne | non |
| Angle de pointe | 120 degré |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm | 659874 50 |
| Vis de serrage Torx® Taille empreinte TX15 | 231540 TX15 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |