


Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, \varnothing e8 DC: 1,2mm



Données de commande

N° commande	GG2295 1,2
GTIN	4067263091400
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. **Longueur de queue suivant DIN** pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter. **Comme 202295.**

Description technique

Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,005 mm	
Nombre de dents Z	3	
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,02 mm	
Queue	DIN 6535 HA avec h6	
Longueur totale L	38 mm	
Tolérance Ø nominal	e8	

Ø dents D _c	1,2 mm		
Ø queue D _s	3 mm		
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical		
Angle d'hélice	45 degré		
Type de queue	HA		
Longueur de coupe L _c	2 mm		
Angle du chanfrein de bec	45 degré		
Contenu	5		
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,006 mm		
Série	Master Steel		
Revêtement	TiAlN		
Type d'outils	Carbure monobloc		
Norme	Norme usine		
Туре	N		
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D		
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage		
Arrosage interne	non		
Méthode d'usinage	HPC		
Bague de couleur	Vert		
Type de produit	Fraise à dresser		

Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	290 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	Р



Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	85 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master SteelHPC \varnothing
e8 DC 1,2 mm

202295 1,2