

**Garant**

**Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/10mm**

**Données de commande**

N° commande	215620 40/10
GTIN	4045197410030
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. **Nouvelle génération** des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances **avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation **sur broche à faible puissance**.

**Utilisation:**

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,45** avec l'embout **674252 réf. 6IP**.

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l'assise doit être modifiée.

**Description technique**

Ø fixation	16 mm
------------	-------

Plaquette adaptée	AP.. 0602..
Longueur totale $L_{tot}$	35 mm
$\varnothing$ dents $D_c$	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Nombre de dents Z	10
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,31 degré
Perçage par interpolation $a_p$	0,8 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	36,85 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	78 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	78 mm
Série	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP

674252 6IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,45 Nm

211750 0,45

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219827