Garant

Fraise à dresser à 90° courte, Queue Weldon, ∅ D / nombre de dents Z: 40/4mm

Données de commande

N° commande	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Classe d'article	21O

Description

Exécution:
Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.
Remarque(s):
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	115 mm
∅ queue D_s h6	32 mm
Longueur de col L_1	55 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
∅ dents D_C	40 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..

Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes10 pièces	219812