Garant

APMX 16..04 TR, HB7515, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):
Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: a_e = 0,3×D / $a_{p\ max}$ = 7 mm.
Epaisseur plan de travail: 5,76 mm
Rayon d'angle: 0,4 mm
Avance f_z par dent: 0,14 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,14 mm
Porte-outils adapté	AP..1604
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	APMX 16..04 TR
Nuance	HB7515

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	moyennement adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	moyennement adaptée	265 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	moyennement adaptée	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	moyennement adaptée	170 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	170 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		