KENNAMETAL

APHT 160408ER-46, X500, Type: UNI

Données de commande

N° commande	215781 UNI
GTIN	2050002058231
Classe d'article	28F

Description

Remarque(s):
N'utiliser ces plaquettes **qu'avec la vis 229908** (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d'utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l'assise doit être modifiée.
Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APHT 160408ER-46
Nuance	X500
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adaptée	55 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		