Garant

APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI

Données de commande

N° commande	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):
Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 7 mm.
Epaisseur plan de travail: 5,76 mm
Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

Porte-outils adapté	AP..1604
Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APMX 16..08 PDTR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm

Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	185 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	moyennement adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	moyennement adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		