Garant

Tête de coupe QuickTurn, droite, Carré / plaquette: 20/08mm

Données de commande

N° commande	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Classe d'article	21U

Description

Avantage(s):
Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**
Réduction simple et pratique des temps morts.
Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.
Arrosage interne: non
Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2025K08
Plaquette adaptée: WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L_4: 25 mm
Longueur de tête L_1: 32 mm
Longueur totale L: 125 mm
Sous-plaquette: 259031 42

Description technique

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Bride	259038 9
Largeur fonctionnelle L_4	25 mm
Sous-plaquette	259031 42

Longueur de tête L_1	32 mm
Code ISO porte-outils	DWLNR/L 2025K08
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage	259353
Sous-plaquette	259581
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Bride de serrage Type 9	259038 9
Vis pour sous-plaquette	259171
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 42	259031 42
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500