
# **KYOCERa**

## SOMT....20ER-GM, PR1835, Type: 14



### Données de commande

N° commande	222073 14		
GTIN	4960664029396		
Classe d'article	25A		

### **Description**

#### **Exécution:**

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

#### **Utilisation:**

La <strong>géométrie GM</strong> constitue le 1er choix pour l'usinage général.

#### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0.3 \times D$ .

## **Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,5 – 1,8 mm		
Epaisseur plaquette E	5,56 mm		
Туре	INOX		
Taille de plaquette	14		
Rayon de programmation pour a <sub>p max</sub>	3,5 mm		
Rayon d'angle	2 mm		
Code ISO plaquette	SOMT140520-ER-GM		



Nuance	PR1835	
Type d'outils	Carbure	
Nombre de changements/dents	4	
Type de produit	Plaquette pour fraisage	

## **Données utilisateur**

	Adéquation	$\mathbf{V}_{c}$	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
$INOX > 900 \text{ N/mm}^2$	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		