



Colonne de mesure numérique Digimar 816CLT, Type: 600



Données de commande

N° commande	445325 600
GTIN	4059192066888
Classe d'article	43B

Description

Exécution:

Système de mesure:

- Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
- Système de coussins d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
- Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
- Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
- Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d'affichage:

- Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
- Guidage de l'utilisateur à l'aide d'icônes claires dans plusieurs langues.
- Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
- Raccordement possible d'un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
- Evolutif grâce aux mises à jour.
- Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions:

- Palpage en haut ou en bas.
- Largeur d'âme ou écartement des rainures avec centre d'âme et de rainure.

- **Diamètre de perçage et/ou d'arbre avec centre de perçage et d'arbre.**
- **Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).**
- **Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).**
- **Calcul des écarts ou de la symétrie.**
- **Fonctions de mesure dynamiques.**
- **Mesure de la perpendicularité.**
- **Mesure de la rectitude.**
- **Programmes de mesure.**
- **Traitement des données de mesure.**
- **Impression directe sur une imprimante USB ou Bluetooth.**
- **Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d'enregistrement au format CSV.**

Livraison:

Avec unité de commande et d'affichage. Support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d'alimentation, batterie lithium-ion et instructions d'utilisation.

Accessoire(s):

Kit imprimante Bluetooth 499017 réf. PRINTER, récepteur radio iwi 498912 réf. STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure 445400, câble de liaison de données 498941 réf. DK-M1, support 445410 réf. TI, comparateur 435671.

Description technique

Répétabilité (alésage)	2 µm
Code art. piles/batteries incluses	445430
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Hauteur totale	938 mm
Type de batterie	Nickel-hydrure métallique
Etalonnage	E2
Incrément numérique convertible	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	2,0 + L / 400 µm
Largeur surface du pied	278 mm
Nombre de batteries incluses	1
Poids	26 kg
Répétabilité (plan)	1 µm
Tension nominale	4,8 V

Plage d'utilisation maximale	0 - 770 mm
Force de mesure	1,0 ± 0,2 N
Plage de mesure	600 - 600 mm
Ecart de perpendicularité (frontal)	8 µm
Longueur surface du pied	255 mm
Domaine d'application avec support pour touche de mesure pivoté	170 - 770 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Système radio i-wi MAHR
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Colonnes de mesure

Services

Étalonnage Colonnes de mesure numériques Plage de mesure maximale 800 mm	024000 800
Étalonnage DAkkS Colonne de mesure numérique Plage de mesure maximale 800 mm	024010 800

Accessoires

Jeu de palpeurs de mesure universels Nombre de pièces 10	445406 10
Support pour touche de mesure Type T6	445410 T6
Support pour touche de mesure Type T6/100	445410 T6/100
Support pour touche de mesure Type T8	445410 T8
Support pour touche de mesure Type Tl	445410 Tl
Touche de mesure à bille Type K6/51	445420 K6/51
Batterie 4,8 V	445430
Bloc d'alimentation	445432

Câble de connexion simple avec touche de données Type D2

498940 D2

Câble de connexion simple avec touche de données Type R2

498940 R2

Câble de connexion simple avec touche de données Type USB2

498940 USB2