



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: 7104076H3



Données de commande

N° commande	070100 7104076H3
GTIN	
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.
- Avec mandrin entièrement métallique QuickIN (120 Nm), mors de serrage en carbure rapporté et forces de serrage élevées.
- Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Livraison:

Avec 1× mandrin QuickIN (120 Nm), 1× clip ceinture, 1× L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de moteur	Sans charbons

Poids	1,8 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s ²
Utilisation type	Heavy Duty
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2000 min ⁻¹
Couple max. doux	38 Nm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	13 m/s ²
Référence fabricant	ASB 18 Q AS
Emballage	Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. dur	60 Nm
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion