KYOCERA

RNGN 120700, PT600M, Applications: HART

Données de commande

N° commande	255870 HART
GTIN	4960664545957
Classe d'article	25F

Description

Exécution:
Plaquettes en céramique avec revêtement **MEGACOAT**.
Chanfreinage: S02025
Type d'arête de coupe: 0,2 mm × 25°
Prof. coupe a_p: 0,2 - 0,7 mm
Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 60 m/min
Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 30 - 40 m/min

Description technique

Chanfreinage	S02025
Prof. coupe a_p	0,2 - 0,7 mm
Applications	CARB
Condition de coupe	Continue
Application principale	H

Type d'arête de coupe	0,2 mm × 25°
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 60 m/min
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Nuance	PT600M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Céramique
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	30 - 40 m/min
Code ISO plaquette	RNGN 120700
Nombre de changements/dents	16
Attribut des noms de produit	PT600M
Type de produit	Plaquette pour tournage