Garant

Porte-outils QuickTurn, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Classe d'article	21U

Description

Utilisation:
Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**
Réduction simple et pratique des temps morts.
Arrosage interne: non
Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2025K12
Plaquette adaptée: CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L_4: 32 mm
Longueur de tête L_1: 32 mm
Longueur totale L: 125 mm
Sous-plaquette: 259031 3

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2025K12
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L_1	32 mm
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 3
Bride	259038 7

Vis pour sous-plaquette	259025 4
Largeur fonctionnelle L_4	32 mm
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage	259351
Sous-plaquette	259201
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Vis pour sous-plaquette	259171
Sous-plaquette Type 3	259031 3
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 7	259038 7
Bride de serrage	259531
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage Type 11	259038 11