

Garant

Agent de traitement liquide, 5 l Acier, acier inoxydable, Meulage et polissage, Type: UNI/1



Données de commande

N° commande	501650 UNI/1
GTIN	4067263139546
Classe d'article	58F

Description

Exécution:

Les **compounds** (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils **améliorent la capacité d'abrasion** et **nettoient les pièces** et les **corps abrasifs**.

Avec **protection anti-corrosion** pour tous les métaux ferreux.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l'eau de procédé dans le réservoir d'eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Pour	Acier, acier inoxydable - Ponçage et polissage

Fiche technique

Dosage	5 - 7 %
pH	7,6 %
Série	HEURE GMT
Sommaire	5 l
Attribut des noms de produit	Meulage et polissage
Type de produit	Agent de traitement

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		