

Garant**Agent de traitement liquide, 5 l Cuivre, laiton, Meulage et polissage, Type: COPPER/2**

Données de commande

N° commande	501665 COPPER/2
GTIN	4067263139737
Classe d'article	58F

Description

Exécution:

Les **compounds** (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils **améliorent la capacité d'abrasion** et **nettoient les pièces** et les **corps abrasifs**.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l'eau de procédé dans le réservoir d'eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Série	HEURE GMT
Dosage	2 - 4 %

Fiche technique

pH	3,3 %
Pour	Cuivre, laiton - Ponçage et polissage
Sommaire	5 l
Attribut des noms de produit	Meulage et polissage
Type de produit	Agent de traitement

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		