

**■ KOMET****Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET HM ASG0706, DBC, Ø nom. D: 24mm****Données de commande**

N° commande	239805 24
GTIN	
Classe d'article	27E

**Description****Exécution:**

Têtes d'alésage à denture droite, **rectifiées pour l'ajustement H7**.

Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à  $5 \times D$ .

Dans la géométrie **ASG0706**, avec angle d'attaque  $8^\circ + 45^\circ$ .

Pour **trous borgnes et débouchants**.

**Remarque(s):**

- **Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.**
- **Porte-outils correspondants, voir 239880 – 239940.**
- **Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.**

**Description technique**

pour porte-outils 239880 – 239940	22 – 26,99
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/tr
Nombre de dents Z	6
Ø nom. D	24 mm
Long. tête l	20 mm
Long. coupe l <sub>c</sub>	6 mm

Revêtement	DBC
Tolérance de perçage	H7
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous borgnes et débouchants
Arrosage interne	oui
Type de produit	Inserts de coupe pour alésage

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	160 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	140 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		