KOMET
CERATIZIT GROUP

# Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000, DST, ∅ nom. D: 30 mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 239816 30 |
| GTIN | 4047109236608 |
| Classe d'article | 27E |

## Description

**Exécution:**
Têtes d'alésage à denture droite,**rectifiées pour l'ajustement H7.**
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie **ASG4000**, denture droite avec angle d'attaque de 25°.
Spécialement conçu pour les **trous débouchants dans l'acier.**
**Remarque(s):**
· **Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.**
· **Porte-outils correspondants, voir 239880 – 239940.**
· **Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.**
Arrosage interne: oui
pour porte-outils 239880 – 239940: 27 – 34,99
Long. coupe $l_1$: 6 mm
Long. tête l: 25 mm
Nombre de dents Z: 6
Avance f dans l'acier < 750 N/mm$^2$: 0,9 mm/tr

## Description technique

| | |
|---|---|
| pour porte-outils 239880 – 239940 | 27 – 34,99 |

| | |
|---|---|
| Nombre de dents Z | 6 |
| ∅ nom. D | 30 mm |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm² | 0,9 mm/tr |
| Long. tête l | 25 mm |
| Long. coupe $l_1$ | 6 mm |
| Revêtement | DST |
| Tolérance de perçage | H7 |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |

## Données utilisateur

| | Adéquation | $V_c$ | Code ISO |
|---|---|---|---|
| Acier < 500 N/mm² | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm² | adaptée | 160 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm² | adaptée | 140 m/min | P |
| av. arrosage max. | adaptée | | |