

Etau hte pression CN, Type: 160ST



Données de commande

| N° commande | 360565 160ST |
|------------------|---------------|
| GTIN | 4069515011273 |
| Classe d'article | 32P |

Description

Exécution:

Encombrement réduit – Rapport optimal entre la plage de serrage et la longueur totale.

Réglage progressif – force de serrage totale à 360°.

Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés.

Parallélisme des mors 0,02 mm.

- · Filetage des deux côtés (M8), pour fixation d'une butée de pièce.
- · Amplificateur de puissance à faible usure
- · Rainures d'alignement de précision.
- · Orifice d'évacuation latéral pour les copeaux et le lubrifiant.
- Broche haute pression pratiquement sans entretien Force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance mécanique résistant à l'usure.

Caractéristique(s):

- · Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien.
- · Sécurité de fonctionnement accrue.
- · Pare-copeaux optimisé.
- · Opérations de nettoyage minimisées.

Utilisation:

Montage horizontal. Nombreux systèmes de serrage compatibles pour centres d'usinage.

Livraison:

Avec 2× mors étagés et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Brides de serrage 360579.

Kit de réglage et d'assemblage 360530.

Mors courants, par ex. 361400 – 361660, 361295 – 361298.

Fiche technique

Butée de pièce et manivelle 360555 et 360800.

Système de changement rapide des mors 361293 125 et 361294 125.

Remarque(s):

Dimension d'appairage pas compatible avec d'autres marques.

Description technique

| Largeur corps de base B | 164 mm |
|---|---------------|
| Туре | 160ST |
| Force de serrage maximale | 60 kN |
| Poids | 66 kg |
| Longueur totale L | 573 mm |
| Hauteur totale F | 159,8 mm |
| Longueur corps de base a | 530 mm |
| r | 174 mm |
| Nombre de filetages pour butée de pièce | 2 |
| Plage de serrage b | 0 - 245 mm |
| t | 70 mm |
| Hauteur corps de base c −0,02 | 110 mm |
| Plage de serrage d | 190 - 435 mm |
| Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC |
| #Ouverture de clé SW | 14 mm |
| Série | HOLEX NC |
| g | 21 mm |
| Rainure longitudinale l H8 | 20 mm |
| Rainure transversale n H7 | 20 mm |
| Type de produit | Etaux machine |
| | |