SICOMET
omniFIT

Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 200M

Données de commande

N° commande	083307 200M
GTIN	4058093008980
Classe d'article	08G

Description

Exécution:
L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Frein filet liquide.
Utilisation:
Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Frein filet anaérobie haute résistance, viscosité moyenne, pour les métaux.
Remarque(s):
Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.
Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Référence fabricant	200M

Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Couple initial de décollement min.	28 Nm
Base chimique	Diméthacrylates
Forme	liquide
Plage de températures	-60 - 150 °C
Température de stockage	8 - 28 °C
pour matériau	Métal
Ecart maximal	0,1 mm
Contenance	50 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Couleur	Vert
Utilisable après	2 h
Viscosité dynamique	700 - 1000 mPas
Démontage	avec outil normal
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,07 g/cm^3
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Freins-filets

Accessoires

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage Pour taille de récipient 50 ml	083344 50