



Pointe tournante à corps réduit, Cône morse: 4



Données de commande

N° commande	320655 4
GTIN	5907412202723
Classe d'article	36C

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°.**
- **Exécution légère.**
- **Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.**
- **Sans entretien.**

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.

Ø corps D: 60 mm

Longueur totale L: 196,5 mm

Longueur utile B: 94,5 mm

Ø pointe max. 60° A: 38 mm

Erreur de concentricité max.: 0,006 mm

Longueur pointe C: 43,5 mm

Description technique

Cône morse	CM4
Ø corps D	60 mm

Erreur de concentricité max.	0,006 mm
Ø pointe max. 60° A	38 mm
Vitesse de rotation max.	4500 min ⁻¹
Longueur pointe C	43,5 mm
Longueur utile B	94,5 mm
Pour poids de la pièce	400 kg
Longueur totale L	196,5 mm
Type de produit	Pointe de centrage