



Pointe tournante à corps réduit, Cône morse: 5



Données de commande

N° commande	320655 5
GTIN	5907412202747
Classe d'article	36C

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°.**
- **Exécution légère.**
- **Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.**
- **Sans entretien.**

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.

Ø corps D: 75 mm

Longueur totale L: 246 mm

Longueur utile B: 116,5 mm

Ø pointe max. 60° A: 50 mm

Erreur de concentricité max.: 0,006 mm

Longueur pointe C: 55,5 mm

Description technique

Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Pour poids de la pièce	650 kg

Longueur utile B	116,5 mm
Cône morse	CM5
Ø corps D	75 mm
Longueur pointe C	55,5 mm
Erreur de concentricité max.	0,006 mm
Ø pointe max. 60° A	50 mm
Longueur totale L	246 mm
Type de produit	Pointe de centrage