



## Pointe tournante, exécution de précision Angle de pointe 60° / 30°, Cône morse: 5



### Données de commande

N° commande	320900 5
GTIN	2050001717108
Classe d'article	34D

### Description

#### Exécution:

- **Corps réduit et grande précision de concentricité.**
- **Grâce au roulement à aiguilles axial de précision, on atteint un écart maximal de 0,003 mm avec un très petit Ø de corps.**
- **Le cône et les parties biseautées sont en acier de roulement trempé (61 – 63 Rockwell).**

#### Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

#### Utilisation:

Pour travaux de tournage et de rectification **pour lesquels un petit Ø de tête et une grande précision sont nécessaires.**

Ø corps D: 62 mm

Longueur utile B: 90 mm

Ø pointe max. 60° A: 18 mm

Ø pointe max. 30° A: 54 mm

Erreur de concentricité max.: 0,003 mm

Pour poids de la pièce: 1000 kg

### Description technique

Cône morse	CM5
------------	-----

Longueur utile B	90 mm
Ø corps D	62 mm
Ø pointe max. 30° A	54 mm
Pour poids de la pièce	1000 kg
Ø pointe max. 60° A	18 mm
Erreur de concentricité max.	0,003 mm
Type de produit	Pointe de centrage