



Huile de coupe hautes performances épaisse, sans chlore DAR 50 Visco, Contenu: 0,5l



Données de commande

N° commande	084220 0,5
GTIN	2050000966217
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l'huile soluble dans l'eau) non recommandé.

S'applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Utilisation:

Universelle pour l'**enlèvement de copeaux** (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le **formage**. Indispensable pour le travail de **matériaux à usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires. Idéale pour les **métaux non ferreux**.

Produit épais à base d'huile minérale convenant très bien au taraudage, bonne adhérence.

Description technique

Viscosité cinématique	174 mm ² /s
-----------------------	------------------------

Exécution	Flacons
Point d'éclair	180 °C
Couleur	brun
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	0,5 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage