Absorbeur d’huile avec bloc d’alimentation et fixation par aimant

Données de commande

N° commande	084360
GTIN	2050000968891
Classe d'article	08J

Description

Exécution:
Absorbeur d’huile à vitesse de rotation réglable en version basse tension 12 V non critique (avec bloc d’alimentation secteur) destiné à une utilisation mobile en fonction des besoins. Fixation sans outil par un aimant permanent sur le bâti de la machine.
Utilisation:
Les absorbeurs d’huile servent à **extraire les huiles étrangères** et résidus de copeaux des lubrifiants. Ils permettent ainsi d’éviter largement la **formation de bactéries**, d’augmenter sensiblement la **durée de vie** des lubrifiants et de réduire fortement la **formation d’odeurs et de vapeurs**.
Plonger l’absorbeur dans le lubrifiant à une profondeur de 10 à 40 mm après minimum **2 heures de repos** (les huiles étrangères se déposent à la surface) et le fixer à l’aide des nombreuses possibilités de montage. La durée d’utilisation doit être comprise entre 2 et 12 heures. Le racleur entraîne les impuretés dans un autre récipient.

Description technique

Type de produit	Aspirateur de surface (absorbeur)

Accessoires

Bande de rechange pour absorbeurs d’huile 084360	084369
Bloc d’alimentation pour absorbeurs d’huile 084360	084366
Pompe d'aération	084364