



Jeu de vérificateurs d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 18-100mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 435060 18-100 |
| GTIN | 2050001048004 |
| Classe d'article | 46F |

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure en **acier**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--|--|
| Nombre de vérificateurs d'alésage | 3 |
| Plage de mesure | 18 - 100 mm |
| Nombre de bagues de mesure | 7 |
| Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm |
| Nombre de touches de mesure | 27 |
| Profondeur de mesure | 110 - 180 mm |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | S9 |
| Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |

Services

| | |
|---|---------------|
| Etalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 18-150 mm | 020580 18-150 |
|---|---------------|

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm | 484030 18 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm | 484030 28 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 42 mm | 484030 42 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm | 484030 55 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm | 484030 38 |
| Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm | 484030 44 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm | 484030 70 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm | 484030 40 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm | 484030 19 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 100 mm | 484030 100 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm | 484030 26 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 24 mm | 484030 24 |

| | |
|--|---------------|
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 46 mm | 484030 46 |
| Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm | 484030 22 |
| Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 32 mm | 484030 32 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm | 484030 75 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm | 484030 30 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm | 484030 95 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm | 484030 85 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm | 484030 20 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 34 mm | 484030 34 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm | 484030 45 |
| Touche en acier Type 16 | 434900 16 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm | 484030 90 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm | 484030 65 |
| Comparateur inductif Extramess Type 2001 | 434670 2001 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 36 mm | 484030 36 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm | 484030 60 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm | 434920 10 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm | 484030 25 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm | 484030 80 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 35 mm | 484030 35 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm | 484030 50 |
| Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm | 434674 250/10 |