TESA

Indicateur à levier P-Line, longueur du bras palpeur 36 mm, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 3/40mm

Données de commande

N° commande	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Classe d'article	45A

Description

Exécution:
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec **bras palpeur long. Lecture 1/100.**
Grande plage de mesure de 3 mm. Sens de fonctionnement identique (sens horaire) de l'aiguille dans les deux sens de mesure.
Utilisation:
Comme indicateur de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.
Livraison:
Avec tiges de serrage ∅ 8 mm.
Accessoire(s):
Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.
Pièce(s) de rechange:
Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Ecart f_e	20 µm
Plage d'indication par sens	1,5 mm
Force de mesure	0,2 N
Erreur de réversibilité f_u	7 µm
∅ corps max	40 mm
Ecart total f_{tot}	26 µm
Plage de pivotement	2×90 degré
∅ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	32,26 mm
∅ bille de mesure	2 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Touche carbure, longueur bras palpeur 36 mm ∅ bille de mesure 2 mm	436324 2
Support à section carrée pour comparateurs	436510