Garant

Palpeur 3D analogique avec touche (∅ 4 mm)

Données de commande

N° commande	359520
GTIN	4045197223302
Classe d'article	31T

Description

Exécution:
- **Graduation linéaire.**
- **Pour la mesure.**
- **Fonctionnement précis.**
- **La construction compacte évite toute collision lors du contact.**
- **Etanche à l'eau et aux poussières = IP 67.**
- **Réglage simple et précis de la concentricité.**
- **Une échelle pour le palpage radial et axial.**

Exécution - Descriptif:
- **Avec graduation linéaire.**
- **Réglage simple et précis de la concentricité.**

Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d'électroérosion. Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d'alésage et arêtes de référence.
Livraison:
Avec touche 359505 réf. 4.

Accessoire(s):
Touche 359505 réf. 6.
Remarque(s):
Palpeur 3D numérique 359500.
Touches adaptées 359505 et verre de rechange 359510.

Description technique

Verre de rechange	359510
∅ affichage	50 mm
Précision lecture	0,01 mm
Longueur totale (boîtier et touche)	134 mm
Course de déviation x, y, z chacun	7 mm
Longueur libre touche de palpage	40 mm
Touche de rechange	359505 4
Précision de mesure	0,01 mm
∅ queue	16 mm
Longueur corps	40 mm
Indice de protection IP	IP 67
Type de produit	Palpeur

Accessoires

Touche pour palpeur 3D ∅ bille D 4 mm	359505 4
Mandrin porte-fraises WeldonType AD ∅ serrage D1 16 mm	300410 16
Touche pour palpeur 3D ∅ bille D 6 mm	359505 6
Verres de rechange pour palpeurs 3D analogiques	359510
Soufflets pour palpeurs 3D	359512