Garant

Jeu de meules sur tige fin, AR, Nombre de meules sur tige: 10

Données de commande

N° commande	550100 10
GTIN	4045197239082
Classe d'article	51E

Description

Exécution:
Les **meules sur tige GARANT** (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des **arêtes et des surfaces** et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
∅ queue 3 mm × 30 mm. Vitesse recommandée: 30–50 m/s.
Meules sur tige agglomérées à la céramique en **corindon spécial rose (AR).** Exécution moyennement dure.
Assortiment de meules sur tige dans les formes et dimensions les plus courantes.
Utilisation:
Pour l'usinage universel de l'**acier non allié et faiblement allié** et l'**acier moulé.**
Vitesse de coupe recommandée: 30 – 50 m/s.
Livraison:
1 meule sur tige de chaque ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Description technique

Nombre de meules sur tige	10
Degré de finesse	fin
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	AR
∅ queue	3 mm
Longueur corps	30 mm
Type de produit	Meule sur tige