

**Garant****Meules sur tige diamant brasées D427, D, Type: RD2515****Données de commande**

N° commande	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Ebauche rectifiée de précision avec **couche de diamant** dans les **procédés de brasage sous vide**.

**Avantage(s):**

- **Qualité de coupe supérieure comparée aux meules sur tige avec liant galvanique grâce à l'importante saillie du grain (env. 70% du grain abrasif ressort du liant) et au liant plus puissant.**
- **La structure ouverte et le grain grossier D427 réduisent la température d'abrasion et minimisent la tendance à l'encrassement.**

**Utilisation:**

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC pour les **travaux de ponçage grossiers** avec un enlèvement de matière important. **Dressage, contournage** de matériaux composites (PRFC/PRFV), de la fibre de verre, du graphite, de matériaux en nid d'abeille.

**Remarque(s):**

D'autres grains, formes spéciales ou meules sur tige avec arrosage interne pour utilisation fixe sont disponibles sur demande.

Abréviation de l'abrasif: D

Forme: Concave

Ø tête: 25 mm  
Longueur tête: 15 mm  
Longueur totale: 50 mm  
Ø queue: 8 mm  
Rayon: 5 mm

## Description technique

Ø tête	25 mm
Longueur totale	50 mm
Forme	Concave
Ø queue	8 mm
Rayon	5 mm
Longueur tête	15 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Type de produit	Meule sur tige

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Plastique, PRFV	adaptée	15-20 m/s	
Pierre	adaptée	15-20 m/s	
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		