Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Type:

Données de commande

N° commande	097799
GTIN	7318640063310
Classe d'article	04A

Description

Exécution:
Protection auditive hautes performances en fonction du niveau sonore, avec système d'émetteur-récepteur radio analogique et numérique préprogrammé intégré. 16 canaux (PMR analogique), 16 canaux (PMR numérique). La fonctionnalité Bluetooth® Multipoint permet une connexion aisée avec des téléphones portables, de manière à pouvoir recevoir, passer et mettre fin à des appels sans interruption du travail. Le **microphone antibruit et étanche à l'eau** permet une transmission commandée par la voix (VOX) en mode mains libres dans les environnements bruyants. Le casque dispose d'une pile lithium-ion **rechargeable**.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Utilisation:
Pour la communication dans les environnements difficiles exposés à des nuisances sonores.
Norme:
EN 352-4; EN 352-6
Livraison:
Avec batterie, chargeur, kit d'hygiène et protection pour microphone.
Remarque(s):
Kits d'hygiène, voir 097767 réf. HY83
Valeur SNR (isolation acoustique): 34 dB(A)

Autonomie: 20 h
Poids: 464 g

Description technique

Autonomie	20 h
Valeur SNR (isolation acoustique)	34 dB(A)
Série	Peltor™ LiteCom
Poids	464 g
Type de produit	Casques antibruit