

Mitutoyo**Jeu de cales étalons céramique, classe de tolérance 0, Nombre de cales étalons: 32****Données de commande**

N° commande	481300 32
GTIN	4946368220246
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO_2), fabriquée par frittage.

- **Dureté: Env. 1350 Vickers presque deux fois plus dure que l'acier.**
- **Résistance à la rupture: Atteint env. 70 % de la résistance au pliage de l'acier. Insensible aux chocs et aux agressions.**
- **Résistance à l'usure: Dure env. 10 fois plus longtemps que l'acier. Ne produit pas de bavures. Pas de déformation plastique. Les rayures et les petits défauts n'ont donc aucune influence sur le résultat de mesure. La surface reste plus longtemps "adhérente" que l'acier.**
- **Manipulation / entretien: Extrêmement résistant aux lessives alcalines, aux acides, à l'huile et à l'eau de polissage. Le dégraissage avant utilisation et le graissage après utilisation, opérations longues et incontournables avec l'acier, sont inutiles. Poids réduit, appréciable pour les mesures longues.**
- **Comportement en température: Coefficient de dilatation $(9,5 \pm 1,0) 10^{-6} K^{-1}$ similaire à celui de l'acier. Faible conductibilité thermique.**
- **Antimagnétique: non magnétisable.**
- **Adhérence: Structure très homogène à haute densité garantissant une parfaite adhérence, même avec l'acier et une bonne accolabilité. Soudage à froid impossible.**
- **Certificat d'étalonnage: Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue. Certificat de conformité du fabricant, équivalent aux normes nationales joint.**

Utilisation:

Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail ou d'appareils très précis.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,005; 10; 20; 30; 60 mm

Progression 0,01: 9 pc. 1,01 – 1,09 mm

Progression 0,1: 9 pc. 1,1 – 1,9 mm

Progression 1,0: 9 pc. 1 – 9 mm

Description technique

Nombre de cales étalons	32
Norme	DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance	0
Dureté	1,35 HV
Matériau	Matériau céramique zircon (ZrO ₂)
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	S17
Type de produit	Cales étalons

Services

Étalonnage DAkkS Jeu de cales étalon céramique Contenu du jeu 32	020870 32
Étalonnage Jeu de cales étalons acier / céramique Contenu du jeu (pièces) 32	020850 32