

Pierre à affûter pour l'acier, corindon (A) grossier / fin, Longueur×Largeur: 200X50mm**Données de commande**

N° commande	558815 200X50
GTIN	4260496535233
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Pierres d'affûtage combinées agglomérées à la céramique, degré de dureté O/P. Un côté grossier pour l'ébauche, un côté fin pour la finition.

Corindon dans un liant mi-dur. Face supérieure: corindon normal (A) grain 100 (grossier); face inférieure: corindon supérieur grain 280 / 320 (fin).

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le ponçage de finition d'inégalités, l'arrondissement d'arêtes.

Remarque(s):

Pierres à polir spéciales pour égalisation disponibles sur demande.

Description technique

Longueur	200 mm
Largeur	50 mm
Grain	100
Grain	280 / 320
Degré de finesse	grossier / fin
Hauteur	25 mm
Abrasifs	Corindon

Type de produit

Pierre à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		