



Pierre d'affûtage pour meules diamantées et CBN, type de grain et granulometrie: EK600



Données de commande

N° commande	599800 EK600
GTIN	9003170335317
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:

Pierres d'affûtage et de dépolissage de différentes dimensions avec structure homogène.

Pierre d'affûtage en **corindon spécial** avec **liant vitrifié (utilisation standard)**.

Utilisation:

- **Affûtage (rétablissement de la saillie du grain) de meules diamantées et CBN après le dressage ou pendant le meulage. La liaison est rétablie, les meules diamantées et CBN sont de nouveau performantes.**
- **Utilisation manuelle ou fixe sur rectifieuses dans l'usinage de gorges.**
- **Meulage avec arrosage recommandé.**

Remarque(s):

Stocker si possible les pierres d'affûtage à l'humidité.

Hauteur: 13 mm

Abréviation de l'abrasif: A

Spécification: A600V

Pour meules dans les grains: < 46 µm

Description technique

Abrasifs	Corindon spécial
Grain	600
Abréviation de l'abrasif	A

Pour meules dans les grains	< 46 µm
Spécification	A600V
Longueur	100 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	13 mm
Type de produit	Pierres d'affûtage