Speedglas™

Masque de soudage automatique avec système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC avec Adflo™, Type:

Données de commande

N° commande	097917
GTIN	4046719800698
Classe d'article	04O

Description

Exécution:
Soudage confortable avec protection respiratoire constante et protection visuelle souple grâce à la combinaison du **masque de soudage hautes performances G5-01** 3M™ Speedglas™ et du **système de protection respiratoire à ventilation assistée Adflo™.** Le masque de soudage automatique dispose d'un **mécanisme Flip-Up** permettant d'alterner facilement entre la visière de protection transparente et le filtre de soudage sans devoir retirer le masque. La protection respiratoire est ainsi conservée, même pendant les préparatifs et les travaux de finition avec le filtre relevé tout en assurant une excellente visibilité protégée sur la pièce, par ex. lors du ponçage. La nouvelle technologie de couleur variable 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle du bain de soudure. Pour le niveau d'obscurcissement, il est possible de choisir entre le ton naturel, le ton froid ou le ton chaud. Le nouveau système de canalisation d'air offre trois possibilités d'orientation personnalisée du débit d'air, même pendant le soudage.
Teintes de protection foncées: 5, 8 – 14.
Niveau clarté: 3. Avec batterie Li-Ion (durée de vie 1.500 heures).
Pile de rechange: 081560 CR2032.
Champ de vision avec filtre de soudage: 73 × 109 mm.
Norme:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Livraison:
Masque de soudage hautes performances G5-01 3M™ Speedglas™ avec filtre de soudage automatique G5-01VC, unité de ventilation 3M™ Adflo™ High Altitude 097900, batterie hautes performances, 3 bandeaux antitranspiration 098004: coton doux, tissu éponge et cuir, 2 visières intérieures 098002, 4 visières standard extérieures 097930, écran visière, gaine de flexible d'air, joint facial et sac de rangement.
Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair: 40 - 1300 ms
Classification suivant EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Description technique

Classification suivant EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Temps de commutation de sombre à clair	40 - 1300 ms
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Masques de protection de soudeur