Bras de levage télescopique, Longueur de base m / charge admissible t: 1,6/1

Données de commande

N° commande	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Classe d'article	94B

Description

Exécution:
Les bras de levage augmentent la portée du chariot élévateur à fourche. Structure en acier robuste avec passages adaptés aux bras de fourche. Également adaptés aux chariots élévateurs à longerons. Système de sécurité à chaîne pour empêcher le bras de levage de glisser, crochet de levage tournant. Télépivotant avec 7 positions de crochet possibles. Blocage sûr à chaque position grâce aux axes décrochables. Inclinaison 25°. Avec pieds d'appui, garde au sol de 100 mm.
Coloris:
Peinture de revêtement au choix: bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005.
Remarque(s):
Respectez la charge admissible du chariot élévateur à fourche!

Description technique

Largeur	600 mm
Longueur de base	1600 mm
Longueur dépliée	2500 mm
Dim. int. insertion, largeur	220 mm
Charge admissible au niveau de l'œillet le plus latéral	125 kg

Charge admissible max.	1000 kg
Poids	55 kg
Dim. int. insertion, hauteur	80 mm
Écart passages pour fourches	160 mm
Couleurs disponibles	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Type de produit	Bras porteur