Garant

Disques à lamelles Nylon/tissu, ∅ 125 mm, Comparaison grain: 80MED

Données de commande

N° commande	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Classe d'article	51M

Description

Exécution:
Disque à lamelles avec combinaison de **toile abrasive (A)** à grain 80 et de **non-tissé (moyen). Capacité élevée d'enlèvement de matière** et **état de surface homogène** en une seule opération.
Utilisation:
Arasement des soudures TIG, rectification des surfaces et des contours, ébavurage. Vitesse de rotation recommandée 6500 min^{-1}.

Description technique

∅ disque	125 mm
∅ alésage	22,23 mm
Forme	Oblique
Comparaison grain	80
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	∅ 125 mm

Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Vitesse de rotation recommandée	6500 min^{-1}
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm^2	adaptée		
Acier < 1400 N/mm^2	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		