INNOVATEST

Duromètre Rockwell NEXUS, Type: 605RS

Données de commande

N° commande	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Classe d'article	49G

Description

Exécution:
Duromètre Rockwell présentant une excellente précision. Châssis de la machine rigide, même pour une utilisation difficile en atelier.
Grand écran tactile couleur industriel 6,5". Déclenchement de la charge d'essai via l'écran tactile avec surveillance électronique du temps de maintien. Mise en charge d'essai dans le circuit fermé **(cellule de charge, Closed-Loop-System).** Electronique d'affichage et de commande intégrée à écran tactile.
Norme:
DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.
Livraison:
Equipement de base prêt à l'emploi: Table de bossage plane ∅ = 150 mm. Table de bossage en V ∅ = 60 mm, cône Rockwell 120°, porte-bille Rockwell 1/16 pouce avec certificat d'essai ASTM et ISO.
Remarque(s):
Livraison et emballage facturés séparément. Etalonnage DAkkS optionnel possible sur le site d'installation.
Etalonnage: Prix sur demande
Lecture: 1 HR
Affichage: Ecran tactile 6,5 pouces
Méthode de contrôle: Rockwell / Rockwell Superficiel

Interface: USB-2
Echelles Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Utilisation: Motorisé

Description technique

Pré-charge d'essai	3; 10 kg
Poids	82 kg
Largeur de sonde max.	250 mm
Référence fabricant	NEXUS 610RS
Utilisation	Motorisé
Lecture	1 HR
Méthode de contrôle	Rockwell / Rockwell Superficiel
Interface	USB-2
Alimentation	220 –240 V / 50 Hz
Hauteur	855 mm
Largeur	250 mm
Hauteur de sonde max.	165 mm
Affichage	Ecran tactile 6,5 pouces
Charge d'essai principale	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Echelles Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Longueur	505 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Duromètre Rockwell