TYROLIT

Meule de précision pour rectification plane Strato D×T×H (mm), 350×50×127

Données de commande

N° commande	590560
GTIN	9003176652975
Classe d'article	53Y

Description

Exécution:
Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.

- **Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.**
- **Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.**

Corindon spécial pour l'usinage d'**aciers non trempés, non alliés et faiblement alliés.**
Type 5 avec embrèvement d'un côté.
Utilisation:
Pour le meulage grossier (ébauche).
Spécification:
F13A46HH11V Strato steel low alloyed.
Remarque(s):
Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.
Forme: 5
Profondeur F 1: 10 mm

Description technique

Procédé de rectification	Rectification plane
Abréviation de l'abrasif	A
Forme	5
∅ disque D	350 mm
Largeur de disque T	50 mm
Attribut des noms de produit	350×50×127
∅ alésage H	127 mm
∅ évidement P	200 mm
Profondeur F 1	10 mm
Type de produit	Meules plates

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		