Garant

# DCGW 11T302, BU7220, Type d'arête de coupe: G

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 265436 G |
| GTIN | 4045197895615 |
| Classe d'article | 21H |

## Description

**Exécution:**
2 dents.
Nuance: BU7220
Type d'arête de coupe: G
Prof. coupe $a_p$: 0,03 - 0,12 mm
Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale: 120 - 160 m/min

## Description technique

| | |
|---|---|
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Prof. coupe $a_p$ | 0,03 - 0,12 mm |
| Type d'arête de coupe | G |
| Condition de coupe | Continue |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |

| | |
|---|---|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Nuance | BU7220 |
| Avance f | 0,04 - 0,12 mm/tr |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 160 m/min |
| Type d'outils | CBN |
| Code ISO plaquette | DCGW 11T302 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Attribut des noms de produit | BU7220 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

## Données utilisateur

| | Adéquation | $V_c$ | Code ISO |
|---|---|---|---|
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | adaptée | | |
| Interrompue | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |