

Garant
Fraise torique carbure monobloc R1 0,1, Diamant, Ø DC × L1: 2,5X5mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 209716 2,5X5 |
| GTIN | 4045197918352 |
| Classe d'article | 11Y |

Description
Exécution:

Avec **revêtement diamant cristallin sp³**. Pour **une précision et des performances optimales** dans les matériaux composites à base de fibres, le PRFV, le PRFC et le graphite. Les **tolérances extrêmement strictes** garantissent une précision maximale. Dépouille double. **Angle d'épaulement $\alpha=16^\circ$** .

Tolérances:

- **Rayon de coupe : $R_1 = \pm 0,0025$ mm**
- **Ø de positionnement libre: $D_1 = 0 / -0,01$ mm**

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur a_p !

Valeurs pour:

Copiage: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$

Dressage: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$

Pour calculer la vitesse d'avance v_f , utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!

Par ex.: $v_f = 18000$ [tr/min] × f_z [mm/dent] × z

Description technique

| | |
|--|----------|
| Ø dents D_c | 2,5 mm |
| Avance f_z pour le copiage dans le graphite | 0,035 mm |
| Longueur de col L_1 avec détalonnage | 5 mm |
| Avance f_z pour le dressage dans le graphite | 0,035 mm |
| Longueur de coupe L_c | 2,5 mm |
| Rayon de coupe R_1 | 0,1 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Longueur totale L | 50 mm |
| Ø de détalonnage D ₁ | 2,41 mm |
| Ø queue D _s | 4 mm |
| Queue | DIN 6535 HA avec h5 |
| Angle d'hélice | 30 degré |
| Facteur de correction a _{p,corr} | 1 |
| Revêtement | Diamant |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme | Norme usine |
| Tolérance Ø nominal | 0 / -0,005 |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Largeur de passe a _e pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage |
| Largeur de passe a _e pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | noir |
| Type de produit | Fraises toriques |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------|------------|----------------|----------|
| PVDF GF20 | adaptée | 200 m/min | N |
| POM GF25 | adaptée | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | adaptée | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | adaptée | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | adaptée | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | adaptée | 160 m/min | N |
| Hybride | adaptée | | |
| Honeycomb Sandwich | adaptée | 350 m/min | N |
| PRFV | adaptée | 190 m/min | N |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|---|
| PRFV, PRFC | adaptée | 190 m/min | N |
| Graphite | adaptée | 340 m/min | N |
| av. arrosage min. | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |