Garant

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames, Couple maximal: 500cNm

Données de commande

N° commande	659906 500
GTIN	4045197611239
Classe d'article	61E

Description

Exécution:
Manche avec revêtement ergonomique en **Haptoprene®** non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des **mains humides ou couvertes d'huile.** Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Réglage du couple désiré via une molette à l'extrémité du manche. La position de verrouillage empêche tout déréglage involontaire. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté. Pour **montage de lames de rechange 6 mm** (659920 – 659928).
Norme:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Remarque(s):
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Sens de serrage: Serrage à droite
Précision de mesure du couple: ±6 %
Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage: O1
Précision de mesure du couple: ±6 %
Longueur totale L: 124 mm
Plage de couples: 100 - 500 cNm
Plage de couples: 1 - 5 Nm
Graduation 1 trait =: 10 cNm
∅ maximal: 35 mm

Description technique

Graduation 1 trait =	10 cNm
Lames de rechange adaptées	6 mm
Couple maximal	500 cNm
Affichage	analogique
Précision de mesure du couple	±6 %
Plage de couples	100 - 500 cNm
Plage de couples	1 - 5 Nm
Longueur totale L	124 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Procédé de mesure	Couple
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Feedback	à déclenchement
Poids	103 g
Type de raccordement	Lames interchangeables
Norme	DIN EN ISO 6789
Lecture commutable	Nm
Principe de déclenchement	Accouplement à friction mécanique
Etalonnage	O1
Sens de serrage	Serrage à droite
Certificat d'étalonnage	Certificat d’étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Métrologie	mécanique
∅ maximal	35 mm
Couple fixe	non
Type de produit	Tournevis dynamométriques

Services

Etalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 400 Nm	018820 400
Etalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 400 Nm	020010 400
Etalonnage Tournevis dynamometrique Couple maximal 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Accessoires

Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique Couple maximal 11 Nm	654390 11
Appareil d'étalonnage et de contrôle du couple Couple maximal 5 Nm	654395 5
Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique «TST» Couple maximal 10 Nm	654300 10