

**Garant**
**Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm**

**Données de commande**

N° commande	202268 3,8
GTIN	4045197930668
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Cotes similaires à **DIN 6527**.

**Remarque(s):**

**Produit succédant à 202080.**

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe  $L_c$ : 11 mm

Longueur de col  $L_1$  avec détalonnage: 15 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 3,6 mm

Longueur totale L: 57 mm

Ø queue  $D_s$ : 6 mm

**Description technique**

Ø dents $D_c$	3,8 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	3
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	15 mm

Longueur de coupe $L_c$	11 mm
Tolérance $\varnothing$ nominal	e8
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Longueur totale L	57 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	6 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
$\varnothing$ de détalonnage $D_1$	3,6 mm
Angle d'hélice	30 degré
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique