

Garant
Fraise conique carbure monobloc Type C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 208037 12 |
| GTIN | 4045197943750 |
| Classe d'article | 11X |

Description
Exécution:

 Tolérance angulaire $\pm 8'$.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l'outillage et de la machine-outil.

 N'utiliser que 50% de la valeur f_z jusqu'à l'engagement complet.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 6

Nombre de dents Z: 6

 Ø de détalonnage D_1 : 5 mm

Longueur totale L: 55 mm

 Ø queue D_s : 10 mm

 Avance f_z dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Description technique

| | |
|--|---------|
| Ø dents D_c | 12 mm |
| Nombre de dents Z | 6 |
| Longueur totale L | 55 mm |
| Avance f_z dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Ø queue D_s | 10 mm |
| Ø de détalonnage D_1 | 5 mm |
| Forme | C |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Revêtement | TiAlN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme | DIN 1833 |
| Tolérance Ø nominal | js16 |
| Direction de l'approche | horizontal |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 |
| Arrosage interne | non |
| Tolérance de queue | h6 |
| Angle du chanfrein de bec | 60 degré |
| Bague de couleur | Vert |
| Type de produit | Fraises à queue cylindrique |