Garant

# Pied à coulisse numérique IP54 avec jauge de profondeur ronde et sortie de données, Plage de mesure: 150mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 412682 150 |
| GTIN | 4045197949370 |
| Classe d'article | 41A |

## Description

**Exécution:**
Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. **Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). **Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene.** Surfaces de mesure finement rodées.
**Avantage(s):**
· **Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene.**
· **Longue durée de vie des piles.**
· **Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.**
· **Nouveau design moderne.**
**Fonctionnement:**
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
**Livraison:**
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
**Accessoire(s):**
Câble de données 498948, interface clavier 498963
**Pièce(s) de rechange:**
Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Lecture | 0,0005 pouce |
| Norme | ISO 13385 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Jauge de profondeur | ∅ 1,6 |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Plage de mesure | 0 - 150 mm |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Etalonnage | A1 |
| Longueur de bec | 40 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm |
| Interface | Interface RS232C |
| Interface | Port USB |
| Métrologie | numérique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempées |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |

## Services

| | |
|---|---|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021010 200 |
| EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021000 200 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |

| | |
|---|---|
| Câble de connexion Type USB2 | 498948 USB2 |
| Câble de connexion Type R2 | 498948 R2 |
| Interface clavierUSB Type G2 | 498963 G2 |
| Vis pour support de jauge de profondeur | 412236 |
| Couvercle pour pied à coulisse Type D | 412237 D |
| Couvercle pour pied à coulisse Type B | 412237 B |