HOLEX

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ∅ DC h8: 13 mm

Données de commande

N° commande	113005 13
GTIN	4045197952776
Classe d'article	12B

Description

Exécution:
Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.
Arrosage interne: non
Norme: DIN 1897
Tolérance ∅ nominal: h8
Angle de pointe: 130 degré
Nombre de dents Z: 2
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2: 31,5 mm
Longueur des goujures L_c: 51 mm
Longueur totale L: 102 mm
∅ queue D_s: 13 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm^2: 0,16 mm/tr

Description technique

Norme	DIN 1897
∅ nom. D_C	13 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L_c	51 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm^2	0,16 mm/tr
∅ queue D_s	13 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	31,5 mm

Tolérance ∅ nominal	h8
Longueur totale L	102 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux