



Tournevis dynamométrique avec affichage numérique, porte-lames de rechange, Couple maximal: 50cNm



Données de commande

N° commande	659912 50
GTIN	7610733276226
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des **mains humides ou couvertes d'huile**. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).

Réglage du couple **sans outil** en tirant et en tournant sur le capuchon. Le couple de serrage réglé apparaît dans la fenêtre (**affichage numérique à l'extrémité du manche**). Electronique intégrée avec interface NFC. Remplacement de la pile par le client (pile bouton CR 1/3 N; 3 V).

Unités de mesure: Nm, lbfft. Pour **montage de lames de rechange** (669605 – 669608).

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Résolution	1 cNm
Couple maximal	50 cNm
Précision de mesure du couple	±6 %
Plage de couples	10 - 50 cNm

Affichage	numérique
Plage de couples	0,1 - 0,5 Nm
Principe de déclenchement	Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement	Lames interchangeables
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Réglage de la valeur de déclenchement	numérique, réglable
Feedback	à déclenchement
Poids	56 g
Lecture commutable	cNm
Lecture commutable	lbf·in
Longueur totale L	107 mm
Norme	DIN EN ISO 6789
Procédé de mesure	Couple
Etalonnage	O1
Sens de serrage	Serrage à droite
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Méetrologie	mécanique
Référence fabricant	DigiTorque V2
Type de produit	Tournevis dynamométriques

Services

Etalonnage Tournevis dynamométrique Couple maximal 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------