INNOVATEST

Duromètre Vickers, Type: 455

Données de commande

N° commande	495083 455
GTIN	
Classe d'article	49G

Description

Exécution:
La sélection de la charge d'essai s'effectue via le panneau de commande; le cycle de contrôle est lancé automatiquement. Le **calcul de la valeur de dureté** est effectué directement avec le microscope de mesure électronique. 4 objectifs avec grossissement jusqu'à 600x. Evolutivité jusqu'à un système entièrement automatique grâce à la structure modulaire. Tête revolver entièrement automatique pour un maximum de 6 positions (4 objectifs + 2 pénétrateurs).
Norme:
EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.
Livraison:
Equipement de base prêt à l'emploi: pyramide diamantée à 136° avec ASTM. Certificat d'essai ISO et emballage d'expédition.
Objectifs 10 et 20x, table plane ∅ 60 mm.
Remarque(s):
Livraison facturée séparément. Etalonnage DAkkS optionnel possible sur le site d'installation. Modèle avec PC intégré ainsi que d'autres accessoires et duromètres disponibles sur demande.

Description technique

Interface	USB

Poids	80 kg
Largeur	323 mm
Lecture	0,1 HV
Affichage	Ecran tactile couleur HD 6,5 pouces
Largeur de sonde max.	170 mm
Utilisation	Motorisé
Méthode de contrôle	Macro-Vickers / Knoop
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Hauteur de sonde max.	210 mm
Charge d'essai principale	0,2 - 31,25 kg
Longueur	544 mm
Hauteur	733 mm
Imprimante intégrée	oui
Affichage de la valeur de dureté	5 digits
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Microscope de mesure électronique intégré	oui
Grossissement jusqu'à (x)	600
Nombre d'objectifs	4
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Duromètres