

**Garant****Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, Ø DC h8: 40,5mm****Données de commande**

N° commande	116340 40,5
GTIN	4045197647320
Classe d'article	11C

**Description****Exécution:**

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une **meilleure évacuation des copeaux**.

**Forets hélicoïdaux à hautes performances de qualité supérieure.**

Jusqu'à  $\leq \varnothing 26,5$  mm: tranchant taillé dans la masse,  $> \varnothing 26,5$  mm: tranchant fraisé. Avec concentricité, pas d'hélice et affûtage de précision jusqu'à  $\varnothing 40$  mm.

Avec amincissement type A.

**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Remarque(s):**

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures $L_c$	205 mm
Avance f dans l'acier $< 750$ N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/tr
Ø nom. $D_c$	40,5 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	354 mm
Taille cône morse CM	4
Norme	DIN 345

Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	144,3 mm
Angle de pointe	118 degré
Queue	Cône morse
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Angle d'hélice	20-30 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		