Garant

# Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 9/16-27

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 130036 9/16-27 |
| GTIN | 4062406041663 |
| Classe d'article | 10N |

## Description

**Remarque(s):**
Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 27
Filetage ∅: 14,29 mm
Longueur totale L: 110 mm
∅ queue $D_s$: 11 mm
Carré corps ☐: 9 mm
∅ perçage: 13,4 mm

## Description technique

| | |
|---|---|
| Type d'outils | HSS E |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Carré corps ☐ | 9 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Profondeur de filetage | 57,16 mm |
| Longueur totale L | 110 mm |
| Pas de filetage | 0,94 mm |

| | |
|---|---|
| ∅ perçage | 13,4 mm |
| Filets au pouce | 27 |
| ∅ queue $D_s$ | 11 mm |
| Filetage ∅ | 14,29 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Type de filetage | UNS-LH |
| Taille de filetage | 9/16-27 UNS LH |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |